

EQUIPOS DE RUEDAS ABRASIVAS (ESMERILADORAS)

PELIGRO	Satisfactorio	Requiere Trabajo	Fecha Meta de Terminación	Fecha de Terminación
¿Se usa un apoyo para el trabajo y se mantiene ajustado a 1/8 de pulgada de la rueda?				
¿Se usa la lengüeta ajustable en la parte superior de la esmeriladora y se mantiene ajustada a 1/4 de pulgada de la rueda?				
¿Los resguardos laterales cubren el eje, la tuerca y la brida, y el 75% del diámetro de la rueda?				
¿Las esmeriladoras de banco y de pedestal están montadas permanentemente?				
¿Siempre se usan gafas o caretas al trabajar en la esmeriladora?				
¿Las máximas RPM nominales de cada rueda abrasiva son compatibles con las RPM del motor de la esmeriladora?				
¿Las esmeriladoras montadas permanentemente están conectadas a su suministro eléctrico con tubería metálica para cables u otro método permanente de cableado?				
¿Cada esmeriladora tiene un interruptor individual para pararla?				
¿Cada esmeriladora eléctrica cuenta con una tierra efectiva?				
¿Antes de montar una rueda abrasiva, se inspeccionan visualmente y se les hace la prueba de la campana?				
¿Se cuenta con recolectores de polvo y ventiladores de extracción en esmeriladoras usadas en operaciones que producen una gran cantidad de polvo?				
¿Se usan resguardos contra las salpicaduras en esmeriladoras que usan líquido como refrigerante para evitar que dicho líquido alcance a los empleados?				
¿Se mantiene limpia el área que rodea a las esmeriladoras?				

_____ Nombre	_____ Fecha
-----------------	----------------